

Growatt ShineWiFi-X



Datalogger di monitoraggio wireless con installazione più flessibile, adatto per applicazioni in cui il passaggio dei cavi è non desiderato o complicato e il WIFI è disponibile.

- Semplice installazione senza cavo.
- Porta di comunicazione USB.
- Memoria interna sino a 1 mese di dati memorizzabili.
- Monitoraggio e manutenzione online.



Datasheet

Codice Growatt
Codice di acquisto

ShineWiFi-X
SHINEWIFIX

Parametri wireless

Standard Wireless	802.11 b/g/n
Intervallo di frequenza	2.4G~2.5G (2412M~2484M)
Potenza trasmettitore	802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7)
Sensibilità ricevitore	CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm

Parametri hardware

Interfaccia dati	USB
Tensione di funzionamento	5V(+/-5%)
Massimo assorbimento in trasmissione	1.2W
Display	LED

Parametri applicativi

Server supportati	ShineServer
Comunicazione con inverter	USB (Protocollo Modbus RTU)
Comunicazione con server	TCP (Protocollo Modbus TCP)
Router supportati	2.4G WIFI
Raggio massimo di comunicazione	50m
Tipo di configurazione	Da APP
Intervallo trasferimento dati	5 Minuti
URL pedefinito del server	server.growatt.com

Dati generali

Dimensioni (L / A / P) in mm	135/79/29
Peso	60g
Lingua del manuale	Italiano / Inglese

Certificati

CE