

Growatt ShineWiFi-X



- Łatwa obsługa, instalacja plug-and-play
- Port komunikacyjny USB
- Przechowywanie danych przez miesiąc czasu
- Darmowy monitoring przez serwer Shine



PRODUKT · GROWATT

Karta katalogowa

ShineWiFi-X

Parametry WiFi

Standard WiFi	802.11 b/g/n
Zakres częstotliwości	2.4G~2.5G (2412M~2484M)
Moc transmisji	802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7)
Czułość odbiornika	CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm

Parametry sprzętowe

Interfejs danych	USB
Napięcie pracy	5V(+/-5%)
Maksymalna konsumpcja mocy	1.2W
Wyświetlacz	LED

Parametry aplikacji

Serwer danych	ShineServer
Komunikacja z inwerterem	USB (Protokół Modbus RTU)
Komunikacja z serwerem	TCP (Protokół Modbus RTU)
Wspierana sieć	2.4G WiFi
Maksymalny zasięg pracy	50m
Typ konfiguracji	Aplikacja/lokalny hotspot
Interwały transferu danych	5 minut
Domyślny adres serwera	server.growatt.com

Dane ogólne

Wymiary (Szer / Wys / Gł) (mm)	135/79/29mm
Waga	60g
Temperaturowy zakres pracy	-20°C ~ +65 °C

CE